

POLIAS BUCHA TL

Faça download de nossos desenhos padrões.

Dimensões padrões para construção
 de buchas TL 'Taper Lock'.

TIPO	Db	S	Furo	
			ØMIN.	ØMAX
TL 1008	35,20	22,20	12,7	22,2
TL 1108	38,38	22,20	12,7	25,4
TL 1210	47,62	25,40	12,7	31,8
TL 1215	47,62	38,10	12,7	31,8
TL 1610	57,15	25,40	12,7	38,1
TL 1615	57,15	38,10	12,7	38,1
TL 2012	69,85	31,75	12,7	47,6
TL 2017	69,85	44,45	12,7	47,6
TL 2517	85,72	44,45	12,7	57,2
TL 2525	85,72	63,50	12,7	57,2
TL 3020	107,95	50,80	22,2	68,6
TL 3030	107,95	76,20	22,2	68,6
TL 3520	127,00	50,80	30,2	82,6
TL 3525	127,00	63,50	30,2	82,6
TL 3535	127,00	88,90	30,2	82,6
TL 4030	146,05	76,20	36,5	92,1
TL 4040	146,05	101,60	36,5	92,1
TL 4535	161,93	88,90	49,2	108,0
TL 4540	161,93	101,60	49,2	108,0
TL 4545	161,93	114,30	49,2	108,0
TL 5040	177,80	101,60	62	114,3
TL 5050	177,80	127,00	62	114,3
TL 6035	234,95	89,00	112,7	152,4
TL 6050	234,95	127,00	112,7	152,4
TL 6060	234,95	152,40	112,7	152,4
TL 7060	260,35	152,40	125,4	177,8

